

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Wartość
1	2	3
1	Osiedle Czaszki	
2	Osiedle Dobro	
3	Osiedle Kaliniec	
4	Osiedle Rogatka	
5	Osiedle Rypinek	
6	Osiedle Widok	
7	Osiedle XXV-lecie	
	Narzuty kosztorysu	
	RAZEM	
Ogółem wartość kosztorysowa robót		
W tym:		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
Podatek VAT		

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
System Informacji Miejskiej Kalisza - R5 Kierunkowskazy dla pieszych						
1		Osiedle Czaszki				
1.1	45233290-8	Dwustronne tablice kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok do nowego słupka				
1	kalk. własna	Dwustronna tablica kierunkowskazów pieszych montowana za bok do nowego słupka o wymiarach [BxH] 970 x 214[mm] <Dostawa i montaż dwustronnej tablicy wraz z łącznikami. Tarcze tablicy wykonane z blachy aluminiowej gr. 1 mm osadzone w ramce wykonanej ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Treść tabliczki wykonana w technologii naklejanej, zadrukowanej cyfrowo folii odbłaskowej, drogowej I typu zabezpieczonej przed wpływem promieni UV>	kpl.	25		
1.2	45233290-8	Konstrukcja słupka kierunkowskazów dla pieszych				
2	kalk. własna	Słupek tablic kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok <Dostawa i montaż w gotowym wykopie kompletnego, wykonanego w wytwórni słupka o wysokości części nadziemnej 385 cm pod montaż za bok tablic kierunkowskazów dla pieszych. Słupek wykonany ze stalowej rury o śr. 76,1 mm. Całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo z demontowalnym elementem oporowym w postaci belki żelbetowej mocowanej do trzona słupka za pomocą stalowych kątowników.>	kpl.	1		
3	kalk. własna	Słupek tablic kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok <Dostawa i montaż w gotowym wykopie kompletnego, wykonanego w wytwórni słupka o wysokości części nadziemnej 385 cm pod montaż za bok tablic kierunkowskazów dla pieszych. Słupek wykonany ze stalowej rury o śr. 76,1 mm. Całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo z demontowalnym elementem oporowym w postaci belki żelbetowej mocowanej do trzona słupka za pomocą stalowych kątowników. Słupki wyposażone w aluminiowe, malowane proszkowo, ozdobne odlewy przy ich podstawie i zwieńczeniu>	kpl.	2		
1.3	45111200-0	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka				
4	kalk. własna	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka	kpl.	3		
1.4	45233200-1	Odbudowa nawierzchni				
5	kalk. własna	Odbudowa nawierzchni	kpl.	3		
1.5		Prace uzupełniające				
6	kalk. własna	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac wraz z opłatami administracyjnymi na czas prowadzenia robót budowlanych	ryczałt	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Osiedle Dobro				
2.1	45233290-8	Dwustronne tablice kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok do nowego słupka				
7 d.2. 1	kalk. własna	Dwustronna tablica kierunkowskazów pieszych montowana za bok do nowego słupka o wymiarach [BxH] 970 x 214[mm] <Dostawa i montaż dwustronnej tablicy wraz z łącznikami. Tarcze tablicy wykonane z blachy aluminiowej gr. 1 mm osadzone w ramce wykonanej ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Treść tabliczki wykonana w technologii naklejanej, zadrukowanej cyfrowo folii odbłaskowej, drogowej I typu zabezpieczonej przed wpływem promieni UV>	kpl.	4		
2.2	45233290-8	Konstrukcja słupka kierunkowskazów dla pieszych				
8 d.2. 2	kalk. własna	Słupek tablic kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok <Dostawa i montaż w gotowym wykopie kompletnego, wykonanego w wytwórni słupka o wysokości części nadziemnej 385 cm pod montaż za bok tablic kierunkowskazów dla pieszych. Słupek wykonany ze stalowej rury o śr. 76,1 mm. Całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo z demontowalnym elementem oporowym w postaci belki żelbetowej mocowanej do trzona słupka za pomocą stalowych kątowników.>	kpl.	4		
2.3	45111200-0	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka				
9 d.2. 3	kalk. własna	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka	kpl.	4		
2.4	45233200-1	Odbudowa nawierzchni				
10 d.2. 4	kalk. własna	Odbudowa nawierzchni	kpl.	4		
2.5		Prace uzupełniające				
11 d.2. 5	kalk. własna	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac wraz z opłatami administracyjnymi na czas prowadzenia robót budowlanych	ryczałt	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Osiedle Kaliniec				
3.1	45233290-8	Dwustronne tablice kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok do nowego słupka				
12 d.3. 1	kalk. własna	Dwustronna tablica kierunkowskazów pieszych montowana za bok do nowego słupka o wymiarach [BxH] 970 x 214[mm] <Dostawa i montaż dwustronnej tablicy wraz z łącznikami. Tarcze tablicy wykonane z blachy aluminiowej gr. 1 mm osadzone w ramce wykonanej ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Treść tabliczki wykonana w technologii naklejanej, zadrukowanej cyfrowo folii odbłaskowej, drogowej I typu zabezpieczonej przed wpływem promieni UV>	kpl.	7		
3.2	45233290-8	Konstrukcja słupka kierunkowskazów dla pieszych				
13 d.3. 2	kalk. własna	Słupek tablic kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok <Dostawa i montaż w gotowym wykopie kompletnego, wykonanego w wytwórni słupka o wysokości części nadziemnej 385 cm pod montaż za bok tablic kierunkowskazów dla pieszych. Słupek wykonany ze stalowej rury o śr. 76,1 mm. Całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo z demontowalnym elementem oporowym w postaci belki żelbetowej mocowanej do trzona słupka za pomocą stalowych kątowników.>	kpl.	2		
3.3	45111200-0	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka				
14 d.3. 3	kalk. własna	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka	kpl.	2		
3.4	45233200-1	Odbudowa nawierzchni				
15 d.3. 4	kalk. własna	Odbudowa nawierzchni	kpl.	2		
3.5		Prace uzupełniające				
16 d.3. 5	kalk. własna	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac wraz z opłatami administracyjnymi na czas prowadzenia robót budowlanych	ryczałt	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Osiedle Rogatka				
4.1	45233290-8	Dwustronne tablice kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok do nowego słupka				
17 d.4. 1	kalk. własna	Dwustronna tablica kierunkowskazów pieszych montowana za bok do nowego słupka o wymiarach [BxH] 970 x 214[mm] <Dostawa i montaż dwustronnej tablicy wraz z łącznikami. Tarcze tablicy wykonane z blachy aluminiowej gr. 1 mm osadzone w ramce wykonanej ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Treść tabliczki wykonana w technologii naklejanej, zadrukowanej cyfrowo folii odbłaskowej, drogowej I typu zabezpieczonej przed wpływem promieni UV>	kpl.	18		
4.2	45233290-8	Konstrukcja słupka kierunkowskazów dla pieszych				
18 d.4. 2	kalk. własna	Słupek tablic kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok <Dostawa i montaż w gotowym wykopie kompletnego, wykonanego w wytwórni słupka o wysokości części nadziemnej 385 cm pod montaż za bok tablic kierunkowskazów dla pieszych. Słupek wykonany ze stalowej rury o śr. 76,1 mm. Całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo z demontowalnym elementem oporowym w postaci belki żelbetowej mocowanej do trzona słupka za pomocą stalowych kątowników.>	kpl.	1		
19 d.4. 2	kalk. własna	Słupek tablic kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok <Dostawa i montaż w gotowym wykopie kompletnego, wykonanego w wytwórni słupka o wysokości części nadziemnej 385 cm pod montaż za bok tablic kierunkowskazów dla pieszych. Słupek wykonany ze stalowej rury o śr. 76,1 mm. Całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo z demontowalnym elementem oporowym w postaci belki żelbetowej mocowanej do trzona słupka za pomocą stalowych kątowników. Słupki wyposażone w aluminiowe, malowane proszkowo, ozdobne odlewy przy ich podstawie i zwieńczeniu>	kpl.	2		
4.3	45111200-0	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka				
20 d.4. 3	kalk. własna	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka	kpl.	3		
4.4	45233200-1	Odbudowa nawierzchni				
21 d.4. 4	kalk. własna	Odbudowa nawierzchni	kpl.	3		
4.5		Prace uzupełniające				
22 d.4. 5	kalk. własna	Demontaż i utylizacja istniejącego słupka wraz z tabliczkami kierunkowskazów dla pieszych wraz z kosztami odwozu i utylizacji. <koszty odbudowy nawierzchni wg. odpowiednich pozycji przedmiotowego kosztorysu>	ryczałt	1		
23 d.4. 5	kalk. własna	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac wraz z opłatami administracyjnymi na czas prowadzenia robót budowlanych	ryczałt	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Osiedle Rypinek				
5.1	45233290-8	Dwustronne tablice kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok do nowego słupka				
24 d.5. 1	kalk. własna	Dwustronna tablica kierunkowskazów pieszych montowana za bok do nowego słupka o wymiarach [BxH] 970 x 214[mm] <Dostawa i montaż dwustronnej tablicy wraz z łącznikami. Tarcze tablicy wykonane z blachy aluminiowej gr. 1 mm osadzone w ramce wykonanej ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Treść tabliczki wykonana w technologii naklejanej, zadrukowanej cyfrowo folii odbłaskowej, drogowej I typu zabezpieczonej przed wpływem promieni UV>	kpl.	14		
5.2	45233290-8	Konstrukcja słupka kierunkowskazów dla pieszych				
25 d.5. 2	kalk. własna	Słupek tablic kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok <Dostawa i montaż w gotowym wykopie kompletnego, wykonanego w wytwórni słupka o wysokości części nadziemnej 385 cm pod montaż za bok tablic kierunkowskazów dla pieszych. Słupek wykonany ze stalowej rury o śr. 76,1 mm. Całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo z demontowalnym elementem oporowym w postaci belki żelbetowej mocowanej do trzona słupka za pomocą stalowych kątowników.>	kpl.	6		
5.3	45111200-0	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka				
26 d.5. 3	kalk. własna	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka	kpl.	6		
5.4	45233200-1	Odbudowa nawierzchni				
27 d.5. 4	kalk. własna	Odbudowa nawierzchni	kpl.	6		
5.5		Prace uzupełniające				
28 d.5. 5	kalk. własna	Demontaż i utylizacja istniejącego słupka wraz z tabliczkami kierunkowskazów dla pieszych wraz z kosztami odwozu i utylizacji <koszty odbudowy nawierzchni wg. odpowiednich pozycji przedmiotowego kosztorysu>	ryczałt	1		
29 d.5. 5	kalk. własna	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac wraz z opłatami administracyjnymi na czas prowadzenia robót budowlanych	ryczałt	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Osiedle Widok				
6.1	45233290-8	Dwustronne tablice kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok do nowego słupka				
30 d.6. 1	kalk. własna	Dwustronna tablica kierunkowskazów pieszych montowana za bok do nowego słupka o wymiarach [BxH] 970 x 214[mm] <Dostawa i montaż dwustronnej tablicy wraz z łącznikami. Tarcze tablicy wykonane z blachy aluminiowej gr. 1 mm osadzone w ramce wykonanej ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Treść tabliczki wykonana w technologii naklejanej, zadrukowanej cyfrowo folii odbłaskowej, drogowej I typu zabezpieczonej przed wpływem promieni UV>	kpl.	3		
6.2	45233290-8	Konstrukcja słupka kierunkowskazów dla pieszych				
31 d.6. 2	kalk. własna	Słupek tablic kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok <Dostawa i montaż w gotowym wykopie kompletnego, wykonanego w wytwórni słupka o wysokości części nadziemnej 385 cm pod montaż za bok tablic kierunkowskazów dla pieszych. Słupek wykonany ze stalowej rury o śr. 76,1 mm. Całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo z demontowalnym elementem oporowym w postaci belki żelbetowej mocowanej do trzona słupka za pomocą stalowych kątowników.>	kpl.	2		
6.3	45111200-0	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka				
32 d.6. 3	kalk. własna	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka	kpl.	2		
6.4	45233200-1	Odbudowa nawierzchni				
33 d.6. 4	kalk. własna	Odbudowa nawierzchni	kpl.	2		
6.5		Prace uzupełniające				
34 d.6. 5	kalk. własna	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac wraz z opłatami administracyjnymi na czas prowadzenia robót budowlanych	ryczałt	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Osiedle XXV-lecie				
7.1	45233290-8	Dwustronne tablice kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok do nowego słupka				
35 d.7. 1	kalk. własna	Dwustronna tablica kierunkowskazów pieszych montowana za bok do nowego słupka o wymiarach [BxH] 970 x 214[mm] <Dostawa i montaż dwustronnej tablicy wraz z łącznikami. Tarcze tablicy wykonane z blachy aluminiowej gr. 1 mm osadzone w ramce wykonanej ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Treść tabliczki wykonana w technologii naklejanej, zadrukowanej cyfrowo folii odbłaskowej, drogowej I typu zabezpieczonej przed wpływem promieni UV>	kpl.	7		
7.2	45233290-8	Konstrukcja słupka kierunkowskazów dla pieszych				
36 d.7. 2	kalk. własna	Słupek tablic kierunkowskazów dla pieszych - montaż za bok <Dostawa i montaż w gotowym wykopie kompletnego, wykonanego w wytwórni słupka o wysokości części nadziemnej 385 cm pod montaż za bok tablic kierunkowskazów dla pieszych. Słupek wykonany ze stalowej rury o śr. 76,1 mm. Całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo z demontowalnym elementem oporowym w postaci belki żelbetowej mocowanej do trzona słupka za pomocą stalowych kątowników.>	kpl.	3		
7.3	45111200-0	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka				
37 d.7. 3	kalk. własna	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka	kpl.	3		
7.4	45233200-1	Odbudowa nawierzchni				
38 d.7. 4	kalk. własna	Odbudowa nawierzchni	kpl.	3		
7.5		Prace uzupełniające				
39 d.7. 5	kalk. własna	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac wraz z opłatami administracyjnymi na czas prowadzenia robót budowlanych	ryczałt	270.00		