

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa odcinka drogi dojazdowej wzdłuż ul. Łódzkiej w Kaliszu

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
	<b>1. Roboty pomiarowe</b>				
1	Roboty geodezyjne - pomiarowe	kpl	1		
	Roboty pomiarowe				
	<b>2. Roboty rozbiórkowe</b>				
2	Rozebranie ręczne nawierzchni	m2	917,87		
3	Rozebranie mechaniczne podbudowy	m2	917,87		
4	Wywiezienie materiału z rozbiórki/ gruzu	m3	229,468		
	Roboty rozbiórkowe				
	<b>3. Droga dajazdowa (kategoria rcuchu KR1)</b>				
	<b>3.1. Roboty ziemne</b>				
5	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	820,9		
6	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	820,9		
7	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	820,9		
8	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	246,27		
9	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	246,27		
	Roboty ziemne				
	<b>3.2. Podbudowy</b>				
10	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	820,9		
11	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	820,9		
12	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	820,9		
	Podbudowy				
	<b>3.3. Nawierzchnia</b>				
13	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej	m2	820,9		
	Nawierzchnia				
	Droga dajazdowa (kategoria rcuchu KR1)				
	<b>4. Chodnik</b>				
	<b>4.1. Roboty ziemne</b>				
14	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	48,3		
15	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	48,3		
16	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	9,66		
17	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	9,66		
	Roboty ziemne				
	<b>4.2. Podbudowy</b>				
18	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	48,3		
	Podbudowy				
	<b>4.3. Nawierzchnia</b>				
19	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej	m2	48,3		
	Nawierzchnia				
	Chodnik				
	<b>5. Zjazd indywidualny (kategoria ruchu KR1)</b>				
	<b>5.1. Roboty ziemne</b>				
20	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	16,85		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa odcinka drogi dojazdowej wzdłuż ul. Łódzkiej w Kaliszu

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
21	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	16,85		
22	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	16,85		
23	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	5,055		
24	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	5,055		
	Roboty ziemne				
	<b>5.2. Podbudowy</b>				
25	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	16,85		
26	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	16,85		
27	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	16,85		
	Podbudowy				
	<b>5.3. Nawierzchnia</b>				
28	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej	m2	16,85		
	Nawierzchnia				
	Zjazd indywidualny (kategoria ruchu KR1)				
	<b>6. Opaska</b>				
	<b>6.1. Roboty ziemne</b>				
29	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	31,82		
30	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	31,82		
31	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	6,364		
32	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	6,364		
	Roboty ziemne				
	<b>6.2. Podbudowy</b>				
33	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	31,82		
	Podbudowy				
	<b>6.3. Nawierzchnia</b>				
34	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej	m2	31,82		
	Nawierzchnia				
	Opaska				
	<b>7. Krawężniki i obrzeża</b>				
35	Ława betonowa z pod krawężniki i obrzeża	m3	20,767		
36	Krawężniki i obrzeża	m	415,34		
	Krawężniki i obrzeża				
	<b>8. Mur oporowy</b>				
37	Mur oporowy	m	12,55		
	Mur oporowy				
	<b>9. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni po przekopach</b>				
38	Rozebranie nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie- gr do 5cm	m2	190		
39	Rozebranie nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie- dalsze 10 cm	m2	181		
40	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa, betonu, trylinki - gr. 20 cm	m2	172		
41	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm (Rm-2,5 Mpa)	m2	172		
42	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	172		

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Budowa odcinka drogi dojazdowej wzdłuż ul. Łódzkiej w Kaliszu

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
43	Warstaw wiążąca z betonu asfaltowego AC 16- gr. - 5 cm	m2	181		
44	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11- gr 4 cm	m2	190		
	Rozzebranie i odtworzenie nawierzchni				
	Razem k.b.				
	Podatek VAT 23%				
	Ogółem				