

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : 017

Obiekt : 017

REMONT POBOCZA NA ULICY NĘDZERZEWSKIEJ

Inwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43 62 - 800 KALISZ

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Sprawdził : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Egz. nr:.....

INSPEKTOR
mgr inż. Jan Tomankiewicz
upr. proj. BN-10.9/78/81
18.07.2019.

REMONT POBOCZA NA ULICY NĘDZERZEWSKIEJ

Budowa : 017
Obiekt : 017

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

			Str: 1
Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]	
1 Roboty ziemne		
Razem :		
			Wartość kosztorysowa robót :

Inwestor :

Wykonawca :

REMONT POBOCZA NA ULICY NĘDZERZEWSKIEJ

Budowa : 017
Obiekt : 017

KOSZTORYS OFERTOWY

Data : 2019-07-18

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1		Roboty ziemne				
1		201-0119-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,970	km		
2		KNR 201-0206-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie koryta w poboczu. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi: grunt kat. I-II. Miejsce wywozu gruntu zapewnia wykonawca robót.	291,000	m3		
3		KNR 231-0103-05-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II	642,000	m2		
4		KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa wyprodukowanym w betoniarnie o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm	642,000	m2		
5		KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa o grubości ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 3	642,000	m2		
6		KNR 231-0203-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z destruktu asfaltowego z zagęszczeniem - grubość warstwy po zagęszczeniu: 8 cm - analogia	642,000	m2		
7		KNR 231-0203-04-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z destruktu asfaltowego z zagęszczeniem - grubość warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 8 cm KROTNOŚĆ 7 - ANALOGIA	642,000	m2		
8		KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: włazów kanałowych za pomocą pierścieni dystansowych.	12,000	szt		

RAZEM:

— Koniec wydruku —

INSPEKTOR
mgr inż. Jan Dąbowski
mgr inż. BM 10 9/76/81

18.07.2019.