

BUDOWA ODCINKA ULICY KORDECKIEGO W KALISZU : - SIĘGACZ OD POSESJI 18a DO POSESJI 22i

Budowa : 017
Obiekt : 017

KOSZTORYS OFERTOWY

Data : 2019-08-07

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1		Roboty przygotowawcze				
1		Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni betonowej	19,500	m		
2		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm	14,000	m2		
3		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ 8	14,000	m2		
4		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.	2,800	m3		
2		Roboty ziemne				
5		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,095	km		
6		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Miejsce wywozu gruntu zapewnia wykonawca robót.	180,000	m3		
3		Krawężniki i obrzeża				
7		Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C 12/15	0,300	m3		
8		Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe z betonu C 12/15	8,600	m3		
9		Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm wystające 10 i 2 cm	9,000	m		
10		Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 10x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia.	186,000	m		
4		Jezdnia z płyt betonowych				
11		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II	375,100	m2		
12		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyprodukowanym w betoniarnie o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm	375,100	m2		
13		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 5	375,100	m2		
14		Podbudowy betonowe z betonu C 8/10 bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm	375,100	m2		
15		Podbudowy betonowe z betonu C 8/10 bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ 3	375,100	m2		
16		Nawierzchnia jezdni z płyt betonowych o wymiarach 25x25x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, z wypełn.spoin zapr.cem. koloru szarego RAL 7038. Płyty ułożone liniowo w formie ścieku obniżone o 2 cm w stosunku do przyległych nawierzchni ułożyć na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 grubości 3 cm.	375,100	m2		
5		Regulacje urządzeń obcych oraz pozostałe roboty innych branż.				
17		Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m: grunt kat. I-II. Przekopy próbne dla zlokalizowania przebiegu instalacji podziemnych.	20,000	szt		

BUDOWA ODCINKA ULICY KORDECKIEGO W KALISZU : - SIĘGACZ OD POSESJI 18a DO POSESJI 22i

5. Regulacje urządzeń obcych oraz pozostałe roboty innych branż.

Data : 2019-08-07

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
18		Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	15,000	szt		
19		Regulacja pionowa: włączników kanałowych	4,000	szt		
20		Kompleksowe roboty mające na celu ewentualne zabezpieczenie kabli abonenckich, teletechnicznych na czas prowadzenia robót w/g uzgodnienia ORANGE nr TTISILU/JS.215-13143/19 z dnia 18.03.2019 r (ręczne roboty w obrębie kabli, zakup rur oraz ich montaż oraz zasypianie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z jego zagęszczeniem do odpowiednich parametrów geotechnicznych - analogia.	162,000	m		
21		Wszystkie koszty związane z nadzorem właścicielskim sieci telekomunikacyjnych , elektrycznych oraz wod - kan.	1,000	kpl		
22		Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów z nagraniem na płytę DVD.	1,000	kpl		
23		Likwidacja szamba w pasie drogowym na połączeniu posesji 24e i 24f wraz z zasypaniem dołu gruntem zagęszczalnym do właściwych parametrów geotechnicznych.	1,000	szt		

R A Z E M :

--- Koniec wydruku ---

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : 017

Obiekt : 017

BUDOWA ODCINKA ULICY KORDECKIEGO W KALISZU : - SIĘGACZ OD POSESJI 18a DO POSESJI 22iInwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul.Złota 43 62-800 KALISZ

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował :

Data :

Sprawdził :

Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Egz. nr.....

BUDOWA ODCINKA ULICY KORDECKIEGO W KALISZU : - SIĘGACZ OD POSESJI 18a DO POSESJI 22iBudowa : 017
Obiekt : 017**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty ziemne	
3	Krawężniki i obrzeża	
4	Jezdnia z płyt betonowych	
5	Regulacje urządzeń obcych oraz pozostałe roboty innych branż.	
Razem :	

Wartość kosztorysowa robót :

Inwestor :

Wykonawca :