

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciągu ul. Księdza Blizińskiego oraz utwardzenie miejsc postojowych pod stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu

Inwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont chodnika w ciągu ul. Księdza Błazińskiego oraz utwardzenie miejsc postojowych pod stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Remont chodnika na ulicy Ks. Wacława Błazińskiego

1	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,320 m3			
2	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm - do ponownego wbudowania	4,000 m			
3	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm, wraz z wywozem - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	6,000 m			
4	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, wraz z wywozem urobku - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	10,500 m2			
5	Pozycja Wykonanie koryta pod nawierzchnię chodnika wraz z wywozem nadmiaru urobku oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	5,910 m3			
6	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	41,750 m2			
7	Pozycja Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	41,750 m2			
8	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	35,000 m			
9	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1,370 m3			
10	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	4,000 m			
11	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	35,000 m			
12	Pozycja Regulacja pionowa: włazów kanałowych	2,000 szt			
13	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	17,500 m2			

2 Wykonanie miejsc postojowych pod stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Podmiejskiej

14	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,720 m3			
----	---	----------	--	--	--

Remont chodnika w ciągu ul. Księdza Blizińskiego oraz utwardzenie miejsc postojowych pod stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu

2. Wykonanie miejsc postojowych pod stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Podmiejskiej

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
15	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm - do ponownego wbudowania	9,000 m			
16	Pozycja Wykonanie koryta pod miejsca postojowe wraz z wywozem nadmiaru urobku oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9,620 m3			
17	Pozycja Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	26,000 m2			
18	Pozycja Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask., przy użyciu kostki typu DOMINO koloru szarego gr.8 cm	26,000 m2			
19	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	15,500 m			
20	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe, beton C 12/15	1,960 m3			
21	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	15,500 m			
22	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	9,000 m			
23	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	7,750 m2			
Wartość kosztorysowa robót					