
LEGENDA
- jezdnia z masy mineralno-asfaltowej - odc. z pełną wymiana kons
- jezdnia z masy mineralno-asfaltowej - odc. ze wzmocnieniem istn.
- jezdnia z masy mineralno-asfaltowej - "wcinki"
- jezdnia z masy mineralno-asfaltowej - lokalna wymiana konstrukcj
- stanowiska postojowe z płyt betonowych 25x25x8 cm koloru jasno
- chodnik z płyt betonowych 30x30x8 koloru jasnoszarego
- chodnik z kostki brukowej, betonowej typu "cegła" 10x20x8 cm kol
- pasy zieleni
- skarpy umocnione płytami betonowymi, ażurowymi 40x60x8 cm
- nowe skarpu gruntowe, obsiane trawą
- krawężnik betonowy 15x30 wyst. od 8 do 12 cm
- krawężnik betonowy 15x30 wyst. 2 cm.
- obrzeże betonowe 8x30
- krawężnik betonowy, najazdowy wystający 4 cm.
- stanowiska postojowe wyznaczone za pomocą oznakowania pozi
Energa
operator
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kaliszu
Al. Wojska Polskiego 35
62-800 Kalisz
Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej
Marek Tomczak