

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont przejścia dla pieszych w ciągu ul. Lubeskiej w Kaliszu

Inwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## Remont przejścia dla pieszych w ciągu ul. Lubeskiej w Kaliszu

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

## 1 Remont przejścia dla pieszych w ciągu ul. Lubelskiej w Kaliszu

1	Pozycja Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, o grubości: 10 cm wraz z wywozem urobku - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	44,800 m2			
2	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,280 m3			
3	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm wraz z wywozem urobku - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca (należy pozostawić 8 mb celem ponownego wbudowania)	16,000 m			
4	Pozycja Rozbiórka istniejącego przejścia dla pieszych z kostki betonowej wraz z wywozem urobku - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	44,800 m2			
5	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wraz z wywozem urobku - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	3,360 m3			
6	Pozycja Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm	9,600 m2			
7	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	44,800 m2			
8	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	6,400 m2			
9	Pozycja Nawierzchnia przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask. gr. 4 cm ,przy użyciu kostki koloru czerwonego typu CEGŁA gr.8 cm	38,400 m2			
10	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce: cementowo - piaskowej gr. 4 cm	17,600 m2			
11	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1,600 m3			
12	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	8,000 m			
13	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	8,000 m			
14	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	8,000 m			

## Remont przejścia dla pieszych w ciągu ul. Lubeskiej w Kaliszu

1. Remont przejścia dla pieszych w ciągu ul. Lubelskiej w Kaliszu

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
15	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	8,000 m		.....	.....
16	Pozycja Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	1,000 szt		.....	.....
17	Pozycja Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- asfaltową zamkniętą AC11S o stabilności większej lub równej 8kN, pochodzącej bezpośrednio z otaczarki	3,200 Mg		.....	.....
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---