
UZGODNIONO
Uzgodniono w zakresie istniejącej sieci gazowej i wykreślono
- sieć gazową niskiego ciśnienia
- sieć gazową średniego ciśnienia
- sieć gazową wysokiego ciśnienia
UWAGA GAZ! Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić na podstawie przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Roboty ziemne w obrębie nazwy sieci zgłosić do PSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w ... Regulacja wysokości armatury ... na koszt inwestora.
PSGP.ZMSZ.763.929.19
Data 17. 09. 2019
WAŻNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LATA
Starszy Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Paweł Ludwiczak
LEGENDA
– nawierzchnia jezdni z masy mineralno–asfaltowej
– nawierzchnia chodników z płyt betonowych 30x30x8 kol. jasnoszarego
– nawierzchnia zjazdów na posesje z płyt beton. 25x25x8 kol. jasnoszarego
– pasy zieleni
– krawężnik betonowy 15x30 wyst. 10 cm
– krawężnik betonowy 15x30 wyst. 2 cm
– opornik betonowy 12x25 zlicowany z przyległymi nawierzchniami
– obrzeże betonowe 8x30
– wpust uliczny z przykanalikiem
Wp1 rzędna kratki 133,94, rzędna wylotu przykanalika ze studni wpustu 133,30, studnia wpustu betonowa z monolitycznie wykonanym dnem betonowym
przykanalik z rury PVC fi 160, L=2,5m,+0,5m. i=28% włączenie w istn. kanał za pomocą trójnika siodłowego rzędna kanału Kd315 w miejscu włączenia – 131,75 rzędna włoczenia przykanalika w kanał Kd315 – 132,07
Wp2 rzędna kratki 134,76, rzędna wylotu przykanalika ze studni wpustu 134,10, studnia wpustu betonowa z monolitycznie wykonanym dnem betonowym
przykanalik z rury PVC fi 160, L=3,5m,+0,5m. i=28% włączenie w istn. kanał za pomocą trójnika siodłowego rzędna kanału Kd315 w miejscu włączenia – 132,27 rzędna włoczenia przykanalika w kanał Kd315 – 132,59
przykanalik z rury PVC fi 160, L=14,0m.+1,0m. i=10% włączenie w istniejącą studnię na kanale fi 315 rzędna włączenia w studnię – 133,70 rzędna kanału kd 315 w studni – 132,59
Wp4 rzędna kratki 135,71, rzędna wylotu przykanalika ze studni wpustu 135,10. studnia wpustu betonowa z monolitycznie wykonanym dnem betonowym
przykanalik z rury PVC fi 160, L=5,5m.+1,0m. i=10% włączenie w istniejącą studnię na kanale fi 315
Wp4 rzędna kratki 135,67, rzędna wylotu przykanalika ze studni wpustu 135,60. studnia wpustu betonowa z monolitycznie wykonanym dnem betonowym
Kołobrzeska
Nałęczowska
447/13 RIVa
443/4 PsVI
447/5 RIVa
940/2 dr
954/1 dr
772 RIVa
782 RIVa
760
773 B
783 B
792 B
774
mj1
mj2
t1
i1
1.1047
1.1048
1.1048.1
0+000
0+082.5
PE 63
PE DU 90
S/C PE DU 90
PRZEBUDOWA UL. KOŁOBRZESKIEJ
W KALISZU NA ODCINKU OD UL.NAŁĘCZOWSKIEJ
DO GRANICY MIASTA.
Plan sytuacyjny
Adres: Kalisz, ul.Kołobrzeska Rys. nr 1
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Skala:
ul.Złota 43, 62-800 Kalisz 1:500
Projektował: inż. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11
Sprawdził: mgr inż. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10/9778/81
sierpień 2019