

Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2021 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Podstawa kalkulacji/opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	Remont nawierzchni bitumicznych o powierzchni łat do 20 m ² z mechanicznym obcięciem krawędzi nawierzchni				
1.1	Wycena własna według SST Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- asfaltową zamkniętą AC8S lub AC11S o stabilności większej lub równej 8kN, pochodzącej bezpośrednio z otaczarki	1,00	Mg		
2	Remont nawierzchni bitumicznych o powierzchni łat do 20 m ² przy użyciu frezarki				
2.1	Wycena własna według SST Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- asfaltową zamkniętą AC8S lub AC11S o stabilności większej lub równej 8kN, pochodzącej bezpośrednio z otaczarki	1,00	Mg		
3	Remont nawierzchni bitumicznych o powierzchni łat od 20 m ² do 50 m ² przy użyciu frezarki				
3.1	Wycena własna według SST Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- asfaltową zamkniętą AC8S lub AC11S o stabilności większej lub równej 8kN, pochodzącej bezpośrednio z otaczarki	1,00	Mg		
4	Remont nawierzchni bitumicznych o powierzchni łat powyżej 50 m ² przy użyciu frezarki				
4.1	Wycena własna według SST Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- asfaltową zamkniętą AC8S lub AC11S o stabilności większej lub równej 8kN, pochodzącej bezpośrednio z otaczarki	1,00	Mg		
5	Roboty pozostałe				
5.1	Cięcie nawierzchni piłą mechaniczną	1,00	mb		
5.2	Wycena własna Frezowanie nawierzchni bitumicznych: gr. do 5 cm (wraz z wywozem frezowiny na plac składowy MZDiK przy ul. Noskowskiej)	1,00	m ²		
5.3	Wycena własna Frezowanie nawierzchni bitumicznych o gr. powyżej 5 cm - dodatek za każdy następny 1 cm (wraz z wywozem frezowiny na plac składowy MZDiK przy ul. Noskowskiej)	1,00	m ²		
5.4	Wycena własna według SST Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	1	szt		
5.5	Wycena własna według SST Regulacja pionowa włazów kanałowych	1	szt		
5.6	Wycena własna według SST Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	1	szt		
5.7	Wycena własna według SST Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	1	szt		
5.8	Wycena własna Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym (uzupełnienie i zagęszczenie ubytków w miejscach prowadzonych remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych)	1,00	m ³		
5.9	Wycena własna Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu destruktu - MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO (należy uwzględnić załadunek i transport z placu składowego MZDiK przy ul. Noskowskiej) UWAGA! Należy uwzględnić wykonanie sprysku naprawianej powierzchni przed wbudowaniem i powierzchniowe zamknięcie emulsją i grysem po wbudowaniu - MATERIAŁ WYKONAWCY	1,00	m ³		
5.10	Wycena własna Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu destruktu - MATERIAŁ WYKONAWCY UWAGA! Należy uwzględnić wykonanie sprysku naprawianej powierzchni przed wbudowaniem i powierzchniowe zamknięcie emulsją i grysem po wbudowaniu - MATERIAŁ WYKONAWCY	1,00	m ³		
5.11	Wycena własna Wykonanie uszczelnienia poprzez skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu skrapialarki oraz ręczne zasypanie grysem 2/5mm	1,00	m ²		