

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie nawierzchni na ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Utwardzenie nawierzchni na ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,240 m3	
2	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	3,000 m	
3	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm	1,500 m	
4	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	6,600 m3	
5	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	66,000 m2	
6	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki szarej gr.8 cm , z wypełnieniem spoin piaskiem (plyta betonowa 30x30x8 cm)	66,000 m2	
7	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	1,500 m2	
8	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	88,000 m	
9	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	3,000 m	
10	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	3,700 m3	
11	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	3,000 m	
12	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	88,000 m	
13	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	44,000 m2	
Wartość kosztorysowa robót					