

KOSZTORYS OFERTOWY

Remonty nawierzchni na terenie Miasta Kalisza

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remonty nawierzchni na terenie Miasta Kalisza

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A Staszica 28a - remont drogi wewnętrznej

1	Pozycja Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	4,500 m2			
2	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,200 m3			
3	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm	5,000 m			
4	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	5,550 m3			
5	Pozycja Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową C8/10 z zagęszczeniem mechanicznym	0,375 m3			
6	Pozycja Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	42,000 m2			
7	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, płytami z rozbiórki, z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskową	58,000 m2			
8	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	2,500 m2			
9	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	3,000 m			
10	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,380 m3			
11	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	3,000 m			
12	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	5,000 m			
13	Pozycja Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	3,000 m			

B Graniczna (przy posesji ul. Szapocznikow 8) - wymiana nawierzchni na przejściu dla pieszych

14	Pozycja Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 5 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	42,000 m2			
15	Pozycja Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 8 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	42,000 m2			

Remonty nawierzchni na terenie Miasta Kalisza

B. Graniczna (przy posesji ul. Szapocznikow 8) - wymiana nawierzchni na przejściu dla pieszych

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
16	Pozycja Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową C8/10 z zagęszczeniem mechanicznym	2,100 m3			
17	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, przy użyciu kostki typu CEGŁA gr.8 cm, koloru czerwonego, z wypełnieniem spoin piaskiem	42,000 m2			
18	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	14,000 m			
19	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,840 m3			
20	Pozycja Oporniki betonowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	14,000 m			
21	Pozycja Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 8 cm	14,000 m			

C Podmiejska 28 - wyznaczenie przejścia dla pieszych

22	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,196 m3			
23	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm wraz z wywozem nie nadających się do ponownego wbudowania elementów, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	14,000 m			
24	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 8x30 cm	8,900 m			
25	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9,000 m2			
26	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	3,570 m3			
27	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	19,500 m2			
28	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	10,500 m2			
29	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki szarej gr.8 cm , z wypełnieniem spoin piaskiem	9,000 m2			
30	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	3,900 m			

Remonty nawierzchni na terenie Miasta Kalisza

C. Podmiejska 28 - wyznaczenie przejścia dla pieszych

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
31	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	14,000 m	
32	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,996 m3	
33	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	7,000 m	
34	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	7,000 m	
35	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - OBRZEŻE MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	3,900 m	
36	Pozycja Demontaż słupków stalowych	3,000 szt	

D Wieniawskiego 27c

37	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	4,320 m3	
38	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	16,000 m2	
39	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr. 8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	16,000 m2	
40	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	16,000 m	
41	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,320 m3	
42	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	8,000 m	
43	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	8,000 m2	
Wartość kosztorysowa robót					