

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie nawierzchni odcinka chodnika na ul. Braci Niemojowskich w Kaliszu

Wykonawca :  
Adres :

Wartość kosztorysowa robót :	zł
Podatek VAT 23% :	zł
Wartość robót ogółem :	zł
Słownie:	

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Utwardzenie nawierzchni odcinka chodnika na ul. Braci Niemojowskich w Kaliszu

Nr poz.	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0.540	m3		
2	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm wraz z wywozem krawężników nienadających się do ponownego wbudowania, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9.000	m		
3	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	10.500	m2		
4	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	30.700	m3		
5	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	109.000	m2		
6	Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	21.000	m2		
7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - należy skalkulować załadunek i transport kostki z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejsca wbudowania	130.000	m2		
8	Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	8.000	m		
9	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0.860	m3		
10	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	7.000	m		
11	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik rozbiórkowy	2.000	m		
12	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej	8.000	m		
13	Regulacja pionowa: wjazdów kanałowych	1.000	szt		
14	Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	2.000	szt		
Wartość robót :					