

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn,	Wartość
1	Analiza indywidualna	Wytyczenie w terenie przebiegu sieci kanalizacyjnej	kpl	1		
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	25		
3	KNR AT-03 0104-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	37,5		
4	KNR AT-03 0105-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m2	37,5		
5	KNR 2-31 1103-02 z.o.2.13. 9902-01	Demontaż nawierzchni miejsc postojowych i chodnika z kostki betonowej o wysokości 8 cm i jej późniejszy montaż z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	36		
6	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.	m3	160		
7	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) – miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.	m3	40		
8	KNNR 1 0313-04	Azurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV	m2	400		
9	KNR-W 2-18 0514-01 analogia	Demontaż studni D4 rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m	stud.	1		
10	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3	13,05		
11	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm klasa SN8 lite	m	87		
12	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	2		
13	KNR-W 2-18 0511-02/03	Obsypka rur z materiałów sypkich	m3	27,41		
14	KNR-W 2-18 0511-04/03	Zasyпка rur z materiałów sypkich	m3	13,05		
15	KNR-W 2-01 0210-03	Dowóz piasku na podsypkę, obsypkę i zasypanie rurociągu Krotność = 10	m3	53,51		
16	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	101,12		
17	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczanie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	101,12		
18	KNR-W 2-18 0301-01 analogia	Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr. nominalnej 400 mm w gruntach kat.I-II	m	20		
19	KNR-W 2-18 0309-01 analogia	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m	20		
20	KNNR 6 0109-03 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (miejsca parkingowe) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	36		
21	KNNR 6 0113-02	Odtworzenie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	37,5		
22	KNNR 6 0308-02	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	37,5		
23	KNR 2-21 0404-04 analogia	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	108		
					Razem netto	
					VAT	
					Razem brutto	