

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika na ulicy Bocznej w Kaliszu

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## Remont chodnika na ulicy Bocznej w Kaliszu

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
1	Pozycja Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 10 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	33,600 m2		.....	.....
2	Pozycja Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 20 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	18,750 m2		.....	.....
3	Pozycja Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	158,500 m2		.....	.....
4	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	4,570 m3		.....	.....
5	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	62,500 m		.....	.....
6	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 6x20 cm wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	20,500 m		.....	.....
7	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości powyżej 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	2,255 m3		.....	.....
8	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	150,000 m2		.....	.....
9	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	33,600 m2		.....	.....
10	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA (należy skalkulować załadunek / wyładunek oraz transport kostki z placu ZDM przy ul. Noskowskiej w Kaliszu na teren budowy)	150,000 m2		.....	.....
11	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	5,938 m3		.....	.....
12	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	62,500 m		.....	.....
13	Pozycja Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej układanej w : trzech rzędach	62,500 m		.....	.....
14	Pozycja Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	65,000 m		.....	.....
15	Pozycja Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	2,000 szt		.....	.....

Remont chodnika na ulicy Bocznej w Kaliszu

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
Wartość kosztorysowa robót					