

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Borkowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Borkowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I UL. BORKOWSKA - PRZY UL. DŁUGIEJ

I.A Strona prawa

1	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,480 m3	
2	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	8,000 m	
3	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	6,480 m3	
4	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	28,000 m2	
5	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA	28,000 m2	
6	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	18,000 m	
7	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	8,000 m	
8	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1,200 m3	
9	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	8,000 m	
10	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	18,000 m	
11	Pozycja Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	1,000 szt	

I.B Strona lewa

12	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	0,825 m3	
13	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	8,250 m	
14	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm	8,250 m	

Utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Borkowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu

I. UL. BORKOWSKA - PRZY UL. DŁUGIEJ

I.B. Strona lewa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
15	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	5,024 m3			
16	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	17,325 m2			
17	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	17,325 m2			
18	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	8,250 m			
19	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	8,250 m			
20	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,825 m3			
21	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	8,250 m			
22	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	8,250 m			
23	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	8,250 m2			

II UL. ZACHODNIA**II.A Strona prawa**

24	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,280 m3			
25	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	2,000 m			
26	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm	4,000 m			
27	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	5,940 m3			
28	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	43,200 m2			
29	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA	39,600 m2			

Utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Borkowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu

II. UL. ZACHODNIA
II.A. Strona prawa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
30	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	3,600 m ²			
31	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	22,000 m			
32	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	22,000 m			
33	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	2,320 m ³			
34	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	22,000 m			
35	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	2,000 m			
36	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	22,000 m			
37	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - OBRZEŻE MATERIAŁ INWESTORA	2,000 m			
38	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	22,000 m ²			

II.B Strona lewa

39	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9,450 m ³			
40	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	37,800 m ²			
41	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA	37,800 m ²			
42	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	25,000 m			
43	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	21,000 m			
44	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	2,260 m ³			
45	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	21,000 m			

Utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Borkowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu

II. UL. ZACHODNIA
II.B. Strona lewa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
46	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	25,000 m			

III UL. WOJCIECHOWSKIEGO - na wysokości nr 5

III.A Strona prawa

47	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,600 m3			
48	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm	6,000 m			
49	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	6,000 m			
50	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,800 m3			
51	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	12,000 m2			
52	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	12,000 m2			
53	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	6,000 m			
54	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	6,000 m			
55	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,600 m3			
56	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	6,000 m			
57	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - OBRZEŻE MATERIAŁ INWESTORA	6,000 m			

III.B Strona lewa

58	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,940 m3			
59	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm	13,000 m			

Utwierdzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Borkowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu

III. UL. WOJCIECHOWSKIEGO - na wysokości nr 5

III.B. Strona lewa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
60 Pozycja	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	7,000 m	
61 Pozycja	Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	3,150 m3	
62 Pozycja	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	21,000 m2	
63 Pozycja	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	21,000 m2	
64 Pozycja	Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	13,000 m	
65 Pozycja	Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	7,000 m	
66 Pozycja	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,940 m3	
67 Pozycja	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	7,000 m	
68 Pozycja	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - OBRZEŻE MATERIAŁ INWESTORA	13,000 m	
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---